

## **DESENGRAXANTE**

### **1. DESCRIÇÃO**

*Composto principalmente por uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos.*

### **2. PROPRIEDADES**

<b>Ensaio</b>	<b>Especificação</b>	<b>Método Solven</b>	<b>Método de Referência</b>
Aspecto, Ambiente	Líquido Translucido Incolor	Visual	-
Densidade à 20/4 °C, g/cm <sup>3</sup>	0,715 – 0,735	IT.LAB.008	-
Ponto de Fulgor, °C	Mín. +3,0	IT.LAB.016	ASTM D56

### **3. APLICAÇÃO**

*Utilizado principalmente para desengraxe e limpeza de peças metálicas, dentre outras aplicações específicas de acordo com as necessidades e testes do cliente.*

### **4. EMBALAGENS, ESTOCAGEM E MANUSEIO**

*Produto considerado INFLAMÁVEL e deve ser mantido longe de fontes de ignição, em local fresco, seco e ao abrigo de intempéries. O prazo de validade deste produto é de **24 meses** contando da data de sua fabricação, nas condições recomendadas de estocagem e/ou embalagem original.*

### **5. CLASSIFICAÇÃO PARA TRANSPORTE**

Número ONU: 1263

Nome apropriado para embarque: Material Relacionado com Tintas.

Classe de risco / divisão: 3

Número de risco: 33

Risco subsidiário: N.A.

Grupo de Embalagem: II

### **6. APROVAÇÃO**

*Este documento é aprovado eletronicamente sob a responsabilidade do Controle de Qualidade Solven.*

Aprovador: Cristiano Rodrigues dos Santos

CRQ nº 004446432 – 4ª e 7ª Região